

ELENCO PREZZI

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO CON PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA per la Ristrutturazione di un campo di "Calcio a 5" e la Realizzazione di un campo da Tennis.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ponza (LT)

Data, 07/08/2015

IL TECNICO
Dott.Arch. Vincenzo PERINELLI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 A02.01.001.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m ³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto euro (due/88)	m ³	2,88
Nr. 2 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto euro (otto/66)	m ³	8,66
Nr. 3 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale euro (centocinquante/00)	m ³	153,00
Nr. 4 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale euro (sei/24)	m ²	6,24
Nr. 5 B01.06.007.a	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm euro (undici/32)	m	11,32
Nr. 6 C01.01.001	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato euro (zero/68)	m ²	0,68
Nr. 7 C03.01.016	Trattamento preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali composti da fillers naturali e bitumi selezionati posto in opera a spatola per la preparazione all'appoggio della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (tre/58)	m ²	3,58
Nr. 8 C03.01.019. mod	Pavimentazione speciale sintetica prefabbricato per campi da tennis, basket, pallavolo etc., (tipo Sportflex Impronta Foca o similare) realizzata con resine poliuretaniche bicomponenti date in applicazione in ragione di almeno kg 2,00 al m ² con finitura superficiale a mezzo di impiego e semina di granuli di gomma sintetica, di colore a scelta della D.L. di opportuno spessore e durezza, unito con adesivo a base resine poliuretaniche, in telidi altezza minima m.1.70, con materiale prodotto come da requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, dello spessore finale mm 4,5 euro (trenta/00)	m ²	30,00
Nr. 9 C03.01.040	Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta «bynder» steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5 per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc. compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (dieci/79)	m ²	10,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 C03.01.042	Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente rullato, spessore finito cm 2,5. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (sei/82)	m²	6,82
Nr. 11 C03.01.048	Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (millesettantatre/71)	cadauno	1'073,71
Nr. 12 C03.01.054	Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventiuno/59)	m²	21,59
Nr. 13 PA_01	Smontaggio e rimozione completa di campo da gioco esistente, dimensioni fino a m.30x50, comprendente la rimozione di recinzioni accessi ecc., la demolizione dei cordoli esistenti e del pacchetto pavimentato, fino a quota idonea ad ospitare il nuovo pacchetto per realizzando campo da tennis (escluso il solo scavo di sbancamento residuo fino a quota di imposta del nuovo campo), compresi tutti gli oneri per lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali e quant'altro necessario, compresa rimozione totale pavimentazione attuale, compresi ripristini della massicciata in misto rullato e idoneo, secondo le prescrizioni della D.L., per l'area esterna alla nuova struttura sportiva, compreso ogni onere. euro (cinquemila/00)	Cadauno	5'000,00
Nr. 14 PA_02	Fornitura e messa in opera di tessuto non tessuto in polipropilene a bandelle, ad alta tenacità su tutta la superficie del campo e negli scavi dei dreni interrati, con apposite sovrapposizioni e idoneo fissaggio. Il tutto come richiesto dal regolamento LND per una resistenza longitudinale e trasversale di minimo 45 KN/m, per assicurare una sufficiente resistenza ai carichi di pressione. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 15 PA_03	Formazione di strato di riempimento di cm20, fornitura e posa di strato di riempimento realizzato con materiale spezzato di cava frantumato lavato, pezzatura 40/70 mm, ad alta capacità di drenaggio e resistenza ai carichi. Compreso la stesura con idonei mezzi meccanici corredati da lama livellatrice a controllo laser. euro (trentanove/00)	mc	39,00
Nr. 16 PA_04	Fornitura e posa in opera di strato di riempimento dello spessore di cm 10 ca., realizzato con spezzato di cava frantumato lavato pezzatura cm 2,8-3,2, ad alta capacità di drenaggio, compreso la stesura con idoneo mezzo meccanico a controllo laser e costipamento con rullo vibrocompressore. euro (trentaotto/00)	mc	38,00
Nr. 17 PA_05_a	Rimozione di Impianto di Illuminazione esistente, per le parti necessarie e secondo parere D.L., compresi gli oneri per carico, scarico, accatastamento e smaltimento fino a discarica autorizzata, con predisposizione di installazione nuovo impianto e tutto quanto necessario per dare l'opera finita. euro (duemilacinquecento/00)	cadauno	2'500,00
Nr. 18 PA_05_b	Realizzazione di impianto di illuminazione, mediante fornitura e posa di n° 4 pali rastremati in acciaio zincato a caldo di altezza fuori terra di mt. 8,0, completi di traversa della lunghezza di mt 1,20, in tubolare di ferro, morsettiera a conchiglia, fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con cassa in materiale isolante autoestinguente completo di interruttore magneto-termico differenziale quadripolare da 25 amp. 0,3 sensibilità. Fornitura e posa di n 8 proiettori con corpo e telaio in fusione di alluminio grado di protezione IP55, completi di parabola in alluminio temperato, staffa di sostegno in acciaio zincato, scala gratuita, viteria di ancoraggio, reattore, condensatore, accenditore e lampada da 400 W ad ioduri metallici. Fornitura e posa di n. 8 cassette stagne di derivazione tipo conchiglia con morsettiera. Fornitura e posa di cavo GIV isolato in rame, sezione mmq 16. cablaggio dei fari con cavo FG70R 3X2,5 mmq. Collegamenti dei singoli pali con cavo FG70R 3X16 mmq. Compreso le opere edili necessarie quali realizzazione di scavi e posa di plinti dimensioni cm 80x80x80, completi di pozzetti e chiusini in ghisa classe B125, fornitura e posa di n. 6 pozzetti per la messa a terra, ispezione, derivazione, incrocio. Scavo canalizzazione di collegamento dei pozzetti, compreso carico e trasporto dei materiali all'interno dell'area cantiere. Fornitura e posa di tubo corrugato diam. 90mm, copertura del cavidotto con materiale inerte precedentemente accantonato. Compreso cavo treccia in rame di opportuna sezione per la messa a terra dell'impianto, compreso paline di dispersione, morsetteria in rame e tutto quanto necessario per dare l'opera finita. euro (quattordicimilacinquecento/00)	cadauno	14'500,00

[illegible]